



PETRONAS
Tutela®

Tutela®

Tutela Axle 300 80W-90

قد تم تصميمه خصيصاً لتشحيم صناديق التروس والمحاور و الجير بوكسات و ينصح بأستخدامة لجميع أنواع التروس المطلوب لها مواصفة API GL5

مستوى الأداء MAN 342 Type M1, NATO O-226
بدرجة لزوجة 80W - 90

- يحمي سيارتك و يقلل من تكاليف التشغيل , وذلك من خلال إطالة عمر الجير بوكس
- يوفر حماية جيدة ضد الحرارة العالية والأكسدة و منع تكوين الرواسب والشوائب
- يوفر حماية جيدة ضد الصدأ والتآكل و يساعد على تجربة قيادة أسهل و أداء أفضل
- من خلال التدفق الجيد للزيت في درجات الحرارة المنخفضة
- يمنع حدوث أصوات ووضواء من الجير بوكس



Specifications and Approvals
ZF TE-ML OSA, 07A, 08, 12E, 16B, 19B, 21A & API GL-5, ML PRF-2105D

Tutela Axle 300 85W-140

قد تم تصميمه خصيصاً لتشحيم صناديق التروس والمحاور ينصح بأستخدامه للتروس الثقيلة و لجميع أنواع التروس المطلوب لها مواصفة API GL5

بدرجة لزوجة 85W-140

- يحمي سيارتك و يقلل من تكاليف التشغيل , من خلال إطالة عمر المحاور(الأكسات) و الكورونه
- مقاومة التآكل , والضغط الشديد لإطالة عمر المحاور (الاكسات) و الكورونه
- استقرار جيد لحرارة ومقاومة الأكسدة ومنع تكوين الرواسب والشوائب
- توفر حماية جيدة ضد الصدأ والتآكل مما يساعد على تجربة قيادة أسهل من خلال تقليل وضواء المحاور(الأكسات والكورونه) بشكل ملحوظ



Specifications and Approvals
ZF TE-ML OSA, 07A, 08, 12E, 16C, 16D & API GL-5, ML PRF-2105D