

Urania CI-4 15W-40

هو زيت مناسبًا لجميع أنواع تطبيقات الديزل للخدمة الشاقة بما في ذلك المحركات الحديثة عالية الإنتاج ومنخفضة الانبعاثات المزودة بنظام التحكم في الانبعاثات باستخدام تقنية EGR و SCR. كما أنها مناسبة لمحركات الديزل الجديدة والقديمة المزودة بشاحن توربيني والتي تعمل بسحب الهواء الطبيعي ، سواء على الطرق السريعة أو خارج الطرق السريعة ، والتي تعمل على الديزل عالي الكبريت أو منخفض للغاية والديزل الحيوي.

مستوى الأداء CAT ECF-2 ECF-1a, Cummins CES 20077, Iveco 18-1804 Class T2 E7, MAN M3275

• يعمل على تحسين أرباحك التجارية و حماية محرك سيارتك و تقليل تكاليف التشغيل بشكل كبير

• الحفاظ على الزيت عند مستويات اللزوجة المثلى ، وتوفير التزييت الأمثل لمنع الأعطال غير المخطط لها.

• مدة أطول للغيار والمحافظة علي العمر الافتراضي للمحرك من خلال الحماية من تكوين الرواسب و الشوائب مما يوفر الأداء الأمثل للمحرك.

• يحمي المحرك من التآكل ويزيد من متانة المحرك وعمره الافتراضي

• مدة أطول لغيار الزيت ، خاصةً للمحركات منخفضة الانبعاثات.

• يوفر تجربة قيادة رائعة من خلال المقاومة القوية لتراكم الرواسب والشوائب ، وهو أمر بالغ الأهمية لمنع فقدان القدرة الحصانية للمركبة.

• يوفر تجربة قيادة رائعة من خلال لزوجة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة لسرعة الانتشار أثناء بدء التشغيل.



نقل حديث تریلات
میکرو باص حديث
جامبو حديث

Specifications and Approvals

SAE 15W-40, API CI-4, ACEA E7, Global DHD-1, Jaso DH-1

MB 228.3, Cummins CES 20078, Detroit Diesel: DSF 93K215

Deutz QDC III, Mack EO-N, MTU type 2, Renault VI RLD-2, Volvo VDS-3